



VALTFIX STR U 2G

Tasselli ad avvitamento in acciaio

SCHEDA TECNICA

VALA2202

DATA EM.DOC

11/05/2024

REV

1.0

DESCRIZIONE

Tassello ad avvitamento in acciaio per il montaggio ad incasso e a filo in calcestruzzo e muratura, dotato di valutazione tecnica europea ETA n° ETA 04/0023 secondo EAD 330196-01-0604.

CARATTERISTICHE MATERIALE

- Omologato per tutti i materiali da costruzione
- I principio EJOT STR, in abbinamento alle rondelle ejothem STR, garantisce superfici perfette ed omogenee – semplice e rapido senza residui di fresatura.
- Tempo di avvitamento ridotto fino al 40%
- Conducibilità termica puntuale ridotta (0,001 W/K)
- Possibilità di montaggio a filo in abbinamento al tamponcino ejothem STR
- Alti valori di caricabilità con una ridotta profondità di ancoraggio e una diminuzione del numero dei tasselli
- Pressione costante sul materiale isolante
- Vite premontata per un montaggio più rapido
- Assoluto controllo di posa: l'affondamento del piattello indica l'ancoraggio sicuro

DATI TECNICI

profondità foratura	35mm (55mm)
Profondità ancoraggio	25mm (45mm)
Conducibilità termica puntuale	0,001 W/K
Categoria d'utilizzo ETA	A, B, C, D, E

Codice	Nome prodotto	Dimensioni tassello [mm]			Unità di imballo [pz]
		Diametro stelo [mm]	Diametro disco [mm]	Lunghezza [mm]	
VALC140601	VALTFIX STR U 2G	8	60	115	100
VALC140602	VALTFIX STR U 2G	8	60	135	100
VALC140603	VALTFIX STR U 2G	8	60	155	100
VALC140604	VALTFIX STR U 2G	8	60	175	100
VALC140605	VALTFIX STR U 2G	8	60	195	100
VALC140606	VALTFIX STR U 2G	8	60	215	100
VALC140607	VALTFIX STR U 2G	8	60	235	100
VALC140608	VALTFIX STR U 2G	8	60	255	100
VALC140609	VALTFIX STR U 2G	8	60	275	100
VALC140610	VALTFIX STR U 2G	8	60	295	100

Applicazione del prodotto

- Per tutte le sottostrutture (A, B, C, D, E)
- Per tutti i materiali isolanti
- Per il montaggio ad incasso e a filo
- Per ottenere superfici lisce e omogenee
- Tempo di avvitamento ridotto fino al 40%
- Con Benestare Tecnico Europeo (ETA)

Valori di caricabilità

Supporto	Carico caratteristico [kN]
Calcestruzzo C12/15	1,50
Calcestruzzo C16/20 - C50/60	1,50
Doppia muratura in calcestruzzo C16/20 - C50/60	1,50
Blocco pieno in arenaria calcarea	1,50
Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito	0,60
Laterizio forato	1,20



VALTFIX STR U 2G

Tasselli ad avvitamento in acciaio

SCHEDA TECNICA

VALA2202

DATA EM.DOC

11/05/2024

REV

1.0

Laterizio forato blocco	0,75
Blocco Forato in arenaria calcarea	1,5
Blocco forato in calcestruzzo alleggerito	0,6
Calcestruzzo cellulare alleggerito	0,9
Calcestruzzo cellulare	0,75

Ultimo Aggiornamento: Maggio 2024

La presente Scheda Tecnica è redatta secondo i dati del Controllo Qualità e riferite a condizioni ambientali normalizzate. Si ricorda che le differenti condizioni degli elementi da trattare, non manlevano l'applicatore dal verificare in modo professionale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per l'impiego voluto.